

LOVOL



M404



M504



M754

M254 Stage V | M404 Stage V | M504 Stage V | M754 Stage V

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		M254 Stage V	M404 Stage V	M504 Stage V	M754 Stage V
Motor	Modelo	LAIDONG KM 385 EURO 5	Doosan DN01 EURO 5	Doosan DN01 EURO 5	Doosan DN02 EURO 5
	Alimentação	Diesel de injeção direta	Diesel de injeção direta	Diesel de injeção direta	Diesel de injeção direta
	Potência nominal (ECE R120)	18,4 KW / 25 CV	29,4 KW / 40 CV	36,9 KW / 50 CV	55 KW / 75 CV
	Número de cilindros	3	3	3	4
	Refrigeração	A líquido	A líquido	A líquido	A líquido
	Cilindrada	1532 cm ³	1794 cm ³	1794 cm ³	2392 cm ³
	Binário Máximo	86 Nm @1650 rpm	160 Nm @1400 rpm	200 Nm @1400 rpm	300 Nm @1400 rpm
	Capacidade do depósito	35 litros	38 litros	60 litros	60 litros
Transmissão	Tipo de transmissão	Tração mecânica, 4WD	Tração mecânica, 4WD	Tração mecânica, 4WD	Tração mecânica, 4WD
	Caixa de velocidades	8+8 Synchro Shift	8+8 Synchro Shift	12+12 Synchro Shift	12+12 Synchro Shift
	PTO (RPM)	Electro-hidráulica 540/1000	Electro-hidráulica 540/1000	Electro-hidráulica 540/1000	Electro-hidráulica 540/1000
	Embraiagem	Dupla a seco, de 9"	Dupla a seco, de 10"	Dupla a seco, de 11"	Dupla a seco, de 11"
	Tipo de inversor	Mecânico	Mecânico	Mecânico	Mecânico
	Bloqueio do diferencial traseiro	Mecânico	Mecânico	Mecânico	Mecânico
	Eixo dianteiro	Tração dupla	Tração dupla	Tração dupla	Tração dupla
	Bloqueio do diferencial dianteiro	Mecânico	Mecânico	Mecânico	Mecânico
Direção	Velocidade mínima	1,88 km/h	1,97 km/h	2,70 km/h	2,18 km/h
	Tipo de travagem traseira	Discos em bano de óleo	Discos em bano de óleo	Discos em bano de óleo	Discos em bano de óleo
Sistema Hidráulico	Tipo de direção	Hidroestática	Hidroestática	Hidroestática	Hidroestática
Posto	Capacidade da bomba	36 l/min	36 l/min	45 l/min	45 l/min
	Distribuidores hidráulicos traseiros	2 simples/duplo efeito	2 simples/duplo efeito	2 simples/duplo efeito	2 simples/duplo efeito
	Plataforma	Integral suspensa	Integral suspensa	Integral suspensa	Integral suspensa
Dimensões	Arco de segurança	Traseiro, rebatível	Traseiro, rebatível	Traseiro, rebatível	Traseiro, rebatível
	Cabina padrão	Opcional	Opcional	Opcional C/AC	Opcional C/AC
	Distância entre eixos	1680 mm	1800 mm	1990 mm	2070 mm
	Comprimento	3558 mm	3580 mm	3984 mm	4105 mm
	Largura	1550 mm	1520 mm	1740 mm	1830 mm
	Altura Plataforma (c/ cabine)	2415 mm	2410 mm (2450 mm)	2614 mm (2842 mm)	2678 mm (2910 mm)
	Distância ao solo	270 mm	270 mm	320 mm	360 mm
	Peso	1594 Kg	1624 Kg	2525 kg	2780 Kg
	Pneus FR/TR	260/70R16 - 280/85R24	260/70R16 - 320/85R24	280/70R20 - 380/70R28	300/70R20 - 380/85R30