

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Dimensões

Comprimento do transporte	4230mm
Largura de transporte	1550mm
Altura da lança	2425mm
Altura da lâmina da Dozer	300mm
Altura mínima ao solo	300mm
Raio de viragem	775mm
Comprimento ao centro dos rolos	1560mm
Comprimento do rasto	1990mm
Bitola da via	1250mm
Largura do rasto	300mm
Distância ao solo do contrapeso	500mm

Gama de trabalho

Max. Altura de escavação	4480mm
Max. Altura de descarga	3098mm
Max. Profundidade de escavação	2845mm
Max. Profundidade de escavação vertical	2550mm
Max. Raio de escavação	4887mm
Max. Raio de escavação do solo	4768mm
Min. Raio de viragem	775mm
Altura de elevação da lâmina	360mm
Altura de queda da lâmina	340mm

Motor

Modelo	YANMAR 3TNV80F-SN
Número de Cilindros	3
Max. Binário /Velocidade	63-67.3/1800±100N·m/rpm
Cilindrada	1.267L

Performance

Força de escavação do balde	27.5kN
Força de escavação do braço	14.2kN
Max. Força de tração	25kN
Max. Velocidade de deslocação	4.5km/h
Min. Velocidade de deslocação	2.5km/h
Velocidade de rotação	10r/min
Capacidade de subida	30°
Pressão no solo	26.7kPa

Sistema Hidráulico

Max. Caudal da bomba principal	90L/min
Pressão da válvula de segurança principal	24MPa

Outras Especificações

Comprimento da lança	2100mm
Comprimento do braço	1300mm
Número de secções do rasto (cada lado)	41
Número de roletes do rasto	4

Capacidade gasóleo e óleo

Depósito de Gasóleo	33L
Depósito de óleo de Hidráulico	31L
Óleo do Motor	3.4L



AUTO INDUSTRIAL S.A.

Morada : Estrada da Circunvalação 2793-62 Carnaxide, Portugal.
Website: divisaoagricola.autoindustrial.pt

TEL: TEL: +351 210009752

Como fabricante, a LOVOL tem o direito de actualizar e melhorar constantemente os seus produtos sem informar os clientes. As imagens nas literaturas são apenas para referência, as especificações detalhadas estão sujeitas a produtos reais

Motor

YANMAR 3TNV80F-SN

Potência Nominal

15.2kW/2500rpm

Peso Operacional

2800kg

Capacidade do Balde

0.08m³

FR26F-U

ESCAVADORA