

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Dimensões

Comprimento do transporte	4730mm
Largura de transporte	1700mm
Altura da lança	2470mm
Altura da lâmina da Dozer	348mm
Altura mínima ao solo	300mm
Raio de viragem	850mm
Comprimento ao centro dos rolos	1620mm
Comprimento do rasto	2094mm
Bitola da via	1400mm
Largura do rasto	300mm
Comprimento de transporte (no solo)	2614.5mm
Altura da placa do rasto	15mm
Distância ao solo do contrapeso	537mm

Gama de trabalho

Max. Altura de escavação	4840mm
Max. Altura de descarga	3425mm
Max. Profundidade de escavação	2890mm
Max. Profundidade de escavação vertical	2580mm
Max. Raio de escavação	5225mm
Max. Raio de escavação do solo	5105mm

Motor

Modelo	YANMAR 3TNV88F
Número de Cilindros	3
Max. Binário /Velocidade	103/1600N·m/rpm
Cilindrada	1.642L

Performance

Força de escavação do balde	30kN
Força de escavação do braço	19kN
Max. Força de tração	35.1kN
Max. Velocidade de deslocação	4.2km/h
Min. Velocidade de deslocação	2.7km/h
Velocidade de rotação	8.4r/min
Capacidade de subida	30°
Pressão no solo	34.7kPa

Sistema Hidráulico

Max. Caudal da bomba principal	108L/min
Pressão da válvula de segurança principal	24.2MPa

Outras Especificações

Comprimento da lança	2375mm
Comprimento do braço	1325mm
Número de secções do rasto (cada lado)	43
Número de roletes do rasto	4

Capacidade gasóleo e óleo

Depósito de Gasóleo	40L
Depósito de óleo de Hidráulico	20L
Óleo do Motor	6.7L



AUTO INDUSTRIAL S.A.

Morada: Estrada da Circunvalação 2793-62 Carnaxide, Portugal
Website: divisaoagricola.autoindustrial.pt TEL: +351 210009752

Como fabricante, a LOVOL tem o direito de atualizar e melhorar constantemente os seus produtos sem informar os clientes. As imagens nas literaturas são apenas para referência, as especificações detalhadas estão sujeitas a produtos reais

Motor

YANMAR 3TNV88F

Potência Nominal

22.2kW/2200rpm

Peso Operacional

3800kg

Capacidade do Balde

0.12 m³

FR36F-U

ESCAVADORA