LOVOL




SÉRIE P1000

Extremamente leve, compacto e altamente manobrável em áreas estreitas, o trator P1025 é ideal para trabalhar em pequenos terrenos, hortas, jardins e estufas. Equipado com um potente motor Yanmar, transmissão 8F+8R com inversor mecânico, possibilidade de equipar com transmissão hidrostática, o trator pode oferecer várias opções de pneus para atender às necessidades de diferentes tipos e condições de trabalho. É a melhor escolha para quem necessita de trabalhar em jardins e pequenas propriedades rurais.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


Modelo	P1025
Motor	
Marca/Modelo	Yanmar 3TNV80FT
Cilindrada/número de cilindros	1.267/3 cilindros
Velocidade nominal do motor (rpm)	2600
Potência do motor na velocidade nominal Cv (Kw)	25 (18.4)
Binário máximo (Nm)	85.2
Norma de emissões	Euro V
Capacidade do tanque de combustível (L)	30.7
Sistema de transmissão	
Embraiagem	Embraiagem
Tipo de caixa	Sincronizador/HST
Caixa de velocidades	8 + 8
Velocidade mínima-maxima	1.4-23 Km/h
Bloqueio do diferencial dianteiro	Mecânico
Bloqueio do diferencial	Mecânico
Tipo de travagem	Discos em banho de óleo
Número de estrias/velocidade do veio da tomada de força	6 estrias, 540/1000
Pneus	
Rodas dianteiras	6.0-12
Rodas traseiras	280/70R20
Unidade de trabalho	
Capacidade de elevação (medida a 610 mm atrás do ponto do gancho)	630
Sistema hidráulico	
Distribuidores hidráulicos traseiros	2
Capacidade da bomba (L/min)	18
Dimensões	
Dimensões (comprimento, largura e altura) (mm)	2750x1000x2200
Distância entre eixos (mm)	1522 (59.92)
Distância mínima do solo (mm)	250
Peso (kg)	1090



Motor Yanmar 3TNV80FT



Caixa sincronizada 8F + 8R de controle lateral. Transmissão HST (opcional)



Pode ser equipado com carregador frontal




SÉRIE P2000

O trator P2040 é adaptado para explorações médias, jardins e espaços desportivos, é um trator compacto que pode trabalhar perfeitamente em estufas. Com um design moderno e atrativo, um potente motor YANMAR, transmissão 8+8 ou HST e com inversor mecânico. Oferece uma variedade de opções de pneus para atender a diferentes condições de trabalho. A possibilidade de montagem de carregador frontal é uma opção que torna este trator compacto ainda mais versátil.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	P2040
Motor	
Marca/Modelo	Yanmar 3TNV86CT
Cilindrada/número de cilindros	1.568/3 cilindros
Velocidade nominal do motor (rpm)	2500
Potência do motor na velocidade nominal Cv (Kw)	40 (27.4)
Binário máximo (Nm)	126
Norma de emissões	Euro V
Capacidade do tanque de combustível (L)	42
Sistema de transmissão	
Embraiagem	Embraiagem
Tipo de caixa	Sincronizador/HST
Caixa de velocidades	8 + 8
Velocidade mínima-maxima	1.93-24 Km/h
Bloqueio do diferencial dianteiro	Mecânico
Bloqueio do diferencial	Mecânico
Tipo de travagem	Discos em banho de óleo
Número de estrias/velocidade do veio da tomada de força	6 estrias, 540/1000
Pneus	
Rodas dianteiras	240/70R16
Rodas traseiras	320/70R24
Unidade de trabalho	
Capacidade de elevação (medida a 610 mm atrás do ponto do gancho)	680
Sistema hidráulico	
Distribuidores hidráulicos traseiros	2
Capacidade da bomba (L/min)	25
Dimensões	
Dimensões (comprimento, largura e altura) (mm)	3050x1290x2400
Distância entre eixos (mm)	1700
Distância mínima do solo (mm)	293
Peso (kg)	1460



Motor Yanmar 3TNV86FT



Caixa sincronizada 8F + 8R de controle lateral. Transmissão HST (opcional)



Pode ser equipado com carregador frontal